



## СЕРВЕР АКВАРИУС T50 D120AC

- Сервер высокой плотности для предприятий и центров обработки данных с идеальным сочетанием производительности и емкости хранения в платформе форм-фактора 1U
- Надежная аппаратная платформа для поставщиков услуг Everything as a Service (XaaS)
- Экономичное решение для широкого спектра корпоративных и промышленных задач

Обеспечьте максимальную производительность вашего ЦОДа, сокращая расходы на ресурсы.

Сервер T50 D120AC это сочетание производительности и емкости хранения в форм-факторе 1U - система, позволяющая обрабатывать и хранить большие массивы информации при минимизации оборудования (20 накопителей при формфакторе 1U).

Уникальные архитектура и термодизайн сервера спроектированные собственным отделом разработки (R&D) компании «Аквариус» решают целый спектр задач по снижению энергопотребления, тепловыделения и эффективности вычислений. Широкие возможности по установке дополнительных опций и компонентов, позволяют менять конфигурацию сервера по мере роста и изменения потребностей бизнеса.

Новые серверы Аквариус T50 D120AC на базе процессоров Xeon Scalable 3-го поколения оптимально подойдут как заказчикам корпоративного уровня, так и провайдерам услуг и центрам высокопроизводительных вычислений.

Доступны варианты исполнения сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской системой БСВВ (базовой системой ввода-вывода) Numa BIOS (включен в реестр отечественного ПО - запись № 5467, имеет расширенные функции ИБ и русскоязычный интерфейс).



<b>Процессор</b>	2 x Xeon Scalable Gen3
<b>Оперативная память</b>	32 x RDIMM DDR4 - 3200
<b>Макс. объем оперативной памяти</b>	4 ТБ (8 ТБ - <i>требуется валидация</i> )
<b>Подсистема хранения данных</b>	20 x SFF (7mm) с горячей заменой
<b>Слоты расширения</b>	2 x PCIe x16 Gen 4 с поддержкой плат FH 3/4L 2 x OCP 3.0 SFF (PCIe x16 Gen 4)
<b>Сетевая подсистема</b>	1 x 2.5 GbE BASE-T
<b>Подсистема управления</b>	Аквариус КОМАНДИР с выделенным портом управления 1000Base-T Поддержка IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection
<b>Блоки питания</b>	2 x до 1600 Вт
<b>Форм-фактор</b>	1U
<b>Гарантия</b>	Стандартная гарантия 3 года